



# Comune di GAGLIANO DEL CAPO

## Provincia di Lecce

Settore Tecnico Pianificazione Territoriale

Gagliano del Capo (LE), 11 gennaio 2024

Allegati: copia nota P.L.

Resp. proc.: *Geom. Lucio COLELLA*

*Piazzetta del Gesù*

*73034 Gagliano del Capo (LE)*

*Tel. 0833-798328*

**Spett.le Ditta MONCULLO Luigi**

Via Della Resistenza, 33

73034 GAGLIANO DEL CAPO (LE)

PEC: [monculloluigi@pec.it](mailto:monculloluigi@pec.it)

**E p.c. Al Sig. Sindaco**

P.tta del Gesù

73034 GAGLIANO DEL CAPO (LE)

PEC: [protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it)

INVIATA VIA PEC

**Al Comando Polizia Locale**

P.tta del Gesù

73034 GAGLIANO DEL CAPO (LE)

PEC: [poliziamunicipale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it](mailto:poliziamunicipale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo n. 140 del D. Lgs. 36/2023, relativi all'eliminazione di situazioni di pericolo su alcune strade comunali derivanti dal mancato funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.**

Con riferimento alle comunicazioni intercorse per le vie brevi, trasmetto, in allegato alla presente, copia della nota dell'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune acquisita al protocollo in data odierna al n. 719, contenente l'elenco delle situazioni di pericolo presenti su diverse strade comunali derivanti dal mancato funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

Codesta Ditta dovrà pertanto intervenire con immediatezza al fine di rimuovere le situazioni di pericolo indicate nella citata nota, eseguendo i lavori a perfetta regola d'arte, a partire dallo scavo fino all'individuazione e riparazione del guasto, nonché il completo ripristino del piano viabile, nel rispetto delle indicazioni impartite da questo Settore, elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- scavo da eseguirsi a mano o con mezzo meccanico di adeguata portata, nel rispetto dei sottoservizi esistenti (impianti fibra, reti acquedotto, fognatura, ecc.);
- sezionamento linee da quadro per individuare zone e traverse interessate dai guasti;
- individuazione del cavo di alimentazione e taglio della linea, realizzazione di prove giunzione a resina epossidica, fornitura e posa in opera di nuovo cavo di idonea sezione per il ripristino della linea;

Moncullo-Affidam somma urgenza.docx

Pag. 1 di 2

*Comune di Gagliano del Capo*

*Piazzetta del Gesù – 73034 Gagliano del Capo (LE)*

*Tel. (+39) 0833.798353 – 54 – 28*

*Mail: [lavoripubblici@comune.gaglianodelcapo.le.it](mailto:lavoripubblici@comune.gaglianodelcapo.le.it)*

*PEC: [lavoripubblici.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it](mailto:lavoripubblici.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it)*

*C.F. 81001150754*

- ripristino della sede stradale, che dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte ed in particolare con le modalità, caratteristiche, materiali e dimensioni minime di seguito elencate:
  - a. gli scavi da eseguire sulla carreggiata stradale dovranno essere ripristinati fino alla quota di 30 cm. dal piano bitumato esistente con materiale proveniente da cave di prestito appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compattati in strati non eccedenti lo spessore di cm. 30 fino a raggiungere la densità ottimale;
  - b. sovrastante il riempimento si dovrà realizzare il pacchetto della sede stradale composto uno strato di base stradale con aggregati naturali artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531- 1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1), dello spessore di cm. 20 e uno strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 7;
  - c. per i restanti 3 cm, dovrà essere effettuata la fresatura della pavimentazione stradale per tutta la lunghezza dello scavo e per una larghezza pari a quella dello scavo, aumentata di 20 cm in ogni direzione a partire dal ciglio dello stesso scavo;
  - d. finitura con tappeto di usura in conglomerato bituminoso, posto in opera con finitrice e rullo su tutta la superficie interessata dai lavori e dalla fresatura di cui sopra, perfettamente livellato con il piano stradale esistente, e ripristino della segnaletica orizzontale;
  
- il ripristino del marciapiede dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte ed in particolare con le modalità, caratteristiche, materiali e dimensioni minime di seguito elencate:
  - a. gli scavi da eseguire sul marciapiede dovranno essere ripristinati fino alla quota di 50 cm. dal piano esistente con materiale proveniente da cave di prestito appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compattati in strati non eccedenti lo spessore di cm. 25 fino a raggiungere la densità ottimale;
  - b. sovrastante il riempimento si dovrà realizzare il massetto di sottofondo in cls, adatto a ricevere la posa della pavimentazione, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera;
  - c. sovrastante il massetto dovrà essere posato il pavimento in conformità a quello già esistente, compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento e con sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento.

Come concordato per le vie brevi, per la quantificazione dei lavori affidati sarà applicato il prezzo unitario di € 812,50 (euro ottocentododici/50) per ogni saggio, comprendente tutte le lavorazioni sopra elencate; per ogni saggio dovrà essere trasmessa la relativa documentazione fotografica e analitica a rendicontazione, compresa la relazione sulle cause che hanno determinato il guasto e l'eventuale individuazione delle interferenze presenti in corrispondenza del guasto rilevato.

Cordiali saluti

**Il Responsabile del Settore Tecnico  
Pianificazione Territoriale  
Lucio COLELLA**